



Maschinistenausbildung

für

Tragkraftspritze

und


Löschfahrzeuge

Löschfahrzeuge



Feuerwehrfahrzeuge


- Einsatzleitfahrzeuge
- Löschfahrzeuge
- Hubrettungsfahrzeuge
- Drehleitern mit Handbetrieb
- Rüst- und Gerätewagen
- Schlauchwagen
- Sonderlöschmittelfahrzeuge
- Rettungsfahrzeuge
- Feuerwehrranhänger
- Sonstige Fahrzeuge der Feuerwehr





Löschfahrzeuge

- **Löschgruppenfahrzeuge**
 - **Tanklöschfahrzeuge**
 - **Trockentanklöschfahrzeuge**
 - **Tragkraftspritzenfahrzeuge**
 - **Sonstige Löschfahrzeuge**
-
- **Tragkraftspritzenanhänger**





Bedeutung der Kurzbezeichnung



LF 16 / 12

Löschgruppenfahrzeug

1. Zahl x 100 = Pumpennennförderstrom
in Liter / Minute

2. Zahl x 100 = Inhalt Löschwasserbehälter



Genormte Löschfahrzeuge

Stand Januar 2007

Typ	Pumpe			Druckschläuche			Leitern										
	Besatzung	eingebaut	eingeschoben	Löschwasser Liter	Schaumrohr schwer / mittel	Schaummittel Liter	B	C	S	Pressluftatmer	Steckleiterteile	Schiebleiter	Sprungrettungsgerät	Geräte zur TH	Sonderlöschmittel	Höchstmasse / kg	Antrieb (vorrangig)
TSF	1/5		10-1000				8	6		4	4					4000	Str.
KLF	1/5		6 - 500	400			6	6	1*	4	4					3500	Str.
TSF-W	1/5		10-1000	500			10	9	1	4	4					6300	Str.
StLF 10/6***	1/5	10-1000	(10-1000)	600	(1M2/S2)	(60)	10	9	1	4	4			(1)		7500	Str.
LF 10/6***	1/8	10-1000		600	1M4/S4	120	14	12	1	4	4	(1)		(1)		8000	All.
HLF 10/6***																10300	All.
LF 20/16	1/8	10 - 2000		1600	1M4/S4	120	14	12	1	4	4	1	(1)	(1)		14000	All.
HLF 20/16	1/8	10 - 2000		1600	1M4/S4	120	14	12	1	4	4	1	(1)	1		14000	All.
TLF 16/24 Tr.	1/2	10 - 2000		2400	1M4/S4	60	4	6	1	2	4					10500	All.
TLF 20/40	1/2	10 - 2000		4000	(1M4/S4)	(120)	6	6	1	2	(4)					14000	All.
TLF 20/40-SL	1/2	10 - 2000		4000	1M4/S4 / 1S8	500	6	6	1	2	(4)				1	18000	All.


() auf Wunsch des Bestellers
 * Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe
 *** zur Zeit Normentwurf



Löschfahrzeuge nach Norm...

Stand: Januar 2007





TSF

Besatzung

1/5

Merkmale

Eingeschobene Tragkraftspritze

Feuerwehrtechnische Beladung für eine Gruppe

Steckleiter zweiteilig / (vierteilig)

Zulässiges Gesamtgewicht


3.500 kg

Maschinistenausbildung



TSF





KLF

Besatzung

1/5

Merkmale

Eingeschobene Tragkraftspritze FPN 6 - 500
Feuerwehrtechnische Beladung für eine
Staffel

Löschwasserbehälter 400 Liter

Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe

Steckleiter Vierteilig

Zulässiges Gesamtgewicht


3.500 kg

Maschinistenausbildung



KLF





TSF - W

Besatzung

1/5

Merkmale

Eingeschobene Tragkraftspritze

Feuerwehrtechnische Beladung für eine Gruppe

Löschwasserbehälter 500 Liter – 750 Liter

Schnellangriffseinrichtung oder

Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe

Steckleiter Vierteilig


Zulässiges Gesamtgewicht

5.500 kg / 6.000 kg



TSF - W





StLF 10 / 6

Besatzung

1/5

Merkmale

Heckpumpe, FPN 10-1000

Löschwasserbehälter, 600 Liter

Schnellangriffseinrichtung

(eingeschobene Tragkraftspritze)

Steckleiter Vierteilig

Antriebsart: Straßenantrieb


Zulässiges Gesamtgewicht

7.500 kg



StLF 10 / 6





LF 10 / 6

Besatzung

1/8

Merkmale

Heckpumpe, FPN 10-1000

Löschwasserbehälter, 600 Liter

Schnellangriffseinrichtung

Steckleiter Vierteilig

ggf. eingeschobene Tragkraftspritze

ggf. Zusatzbeladung für Technische Hilfe

Antriebsart: Straßenantrieb oder Allrad


Zulässiges Gesamtgewicht

7.500 kg / 10.500 kg



LF 10 / 6





LF 20 / 16

Besatzung

1/8

Merkmale

Heckpumpe, FPN 10-2000

Löschwasserbehälter, 1600 Liter bis 2400 Liter

Schnellangriffseinrichtung

Steckleiter Vierteilig / Schiebleiter Dreiteilig

Antriebsart: vorrangig Allrad


Zulässiges Gesamtgewicht

14.000 kg



LF 20 / 16





HLF 20 / 16

Besatzung

1/8

Merkmale

Heckpumpe, FPN 10-2000

Löschwasserbehälter, 1600 Liter

Schnellangriffseinrichtung

Steckleiter Vierteilig / Schiebleiter Dreiteilig

Beladung zur Technischen Hilfe

Antriebsart: vorrangig Allrad


Zulässiges Gesamtgewicht

14.000 kg



HLF 20 / 16





TLF 16 / 24 - Tr.

Besatzung

1/2

Merkmale

Heckpumpe, FP 16/8

Löschwasserbehälter, 2400 Liter

Schnellangriffseinrichtung

Steckleiter Vierteilig

Antriebsart: Allrad


Zulässiges Gesamtgewicht

10.500 kg



TLF 16 / 24 - Tr.





TLF 20 / 40

Besatzung

1/2

Merkmale

Heckpumpe, FPN 10-2000

Löschwasserbehälter, 4000 Liter

Schnellangriffseinrichtung
(Steckleiter Vierteilig)

Antriebsart: vorrangig Allrad


Zulässiges Gesamtgewicht

14.000 kg



TLF 20 / 40





TLF 20 / 40-SL

Besatzung

1/2

Merkmale

Heckpumpe, FPN 10-2000

Löschwasserbehälter, 4000 Liter

Modul Sonderlöschmittel

Schnellangriffseinrichtung

(Steckleiter Vierteilig)

Antriebsart: vorrangig Allrad

Zulässiges Gesamtgewicht

14.000 kg




TLF 20 / 40-SL





**Löschfahrzeuge nicht mehr in
der Norm...aber noch
gebräuchlich !**





TLF 16 / 25

Besatzung

1/5

Merkmale

Heckpumpe, FP 16/8

Löschwasserbehälter, 2400 Liter

Schnellangriffseinrichtung

Steckleiter Vierteilig

ggf. Zusatzbeladung Technische Hilfe


Zulässiges Gesamtgewicht

12.000 kg



TLF 16 / 25





TLF 24 / 50

Besatzung

1/2

Merkmale

Heckpumpe, FP 24/8

Löschwasserbehälter, 4800 Liter

Schnellangriffseinrichtung

Schaummittelbehälter 500 Liter


Zulässiges Gesamtgewicht

17.000 kg



TLF 24 / 50





LF 16

LF 16 / 12

Besatzung

1/8

Merkmale

Heckpumpe, FP 16/8

Löschwasserbehälter, 1200 Liter

Schnellangriffseinrichtung

Steckleiter Vierteilig / Schiebleiter Dreiteilig

ggf. Zusatzbeladung Technische Hilfe

Antriebsart: Straßenantrieb oder Allrad

Zulässiges Gesamtgewicht


12.000 kg



LF 16

LF 16 / 12





LF 16 TS

(Nur für den Kat-Schutz)

Besatzung

1/8

Merkmale

Frontpumpe, FP 16/8

Steckleiter Vierteilig / Schiebleiter Dreiteilig

Eingeschobene Tragkraftspritze


Zulässiges Gesamtgewicht

9.000 kg



LF 16 TS (Nur für den Kat-Schutz)





TLF 8 / 18

Besatzung

1/2

Merkmale

Heckpumpe, FP 8/8

Löschwasserbehälter, 1800 / 2400 Liter

Schnellangriffseinrichtung

Steckleiter Vierteilig

Antriebsart: Straßenantrieb oder Allrad


Zulässiges Gesamtgewicht

7.500 kg / 9.000 kg



TLF 8 / 18





LF 8

Besatzung

1/8

Merkmale

Frontpumpe, FP 8/8

Eingeschobene Tragkraftspritze

Steckleiter Vierteilig

ggf. Zusatzbeladung Technische Hilfe

Antriebsart: Straßenantrieb oder Allrad


Zulässiges Gesamtgewicht

6.000 kg / 7.500 kg / 9.000 kg



LF 8





LF 8 / 6

Besatzung

1/8

Merkmale

Heckpumpe, FP 8/8

Löschwasserbehälter, 600 Liter

Schnellangriffseinrichtung

Steckleiter Vierteilig

ggf. eingeschobene Tragkraftspritze

ggf. Zusatzbeladung für Technische Hilfe

Antriebsart: Straßenantrieb oder Allrad

Zulässiges Gesamtgewicht

7.500 kg / 9.500 kg



LF 8 / 6





Fragen ?

